CAR 1L LIGHT

0–90º Adjustable


MADAULA creative solutions


Technical Data
Caractéristiques techniques / Technische Daten

	ER-25 / 16 mm
R.P.M max	5.000
KG	5.5 kg
	1:1
KW	5 kW
Nm max	20 Nm
Rotation	in ≠ out

L / H


Other measures under request
Autres mesures sur demande
Weitere Abmessungen auf Anfrage





Taper Cône / Kegel	Size Taille / Größe	H	S
DIN 69871 / 2080	40/50	55/65/80	40
CAT	40/50	55/65/80	40
MAS-BT	40/50	55/65/80	40/40/50
HSK	63/100	55/65/80	50
CAPTO	C6/C8	55/65/80	40/40/50
KM	63/100	55/65/80	40/40/50

Standard Equipment
Standard / Standard



Optional Equipment
Optionel / Option

Stop Block
Bloc d-arrêt / Anschlag-Block
See page 56

Collets
Pinces / Spannzangen
See page 57

Coolant through index pin
Arrosage par le doigt d'indexage / Kühlmittelzufuhr durch bolzen
bar/psi max 12/175

V 2.8 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.